




OR10-2306-S

OPEN RACK 10"



CECHY PRODUKTU:

- Możliwość montażu na ścianie lub ustawienia na blacie
- Otwarta konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do urządzeń i okablowania
- Numerowane szyny rack 10" ułatwiające instalację sprzętu
- Perforowane panele wspomagające naturalną wentylację urządzeń
- Punkty mocowania opasek kablowych ułatwiające organizację okablowania
- Zintegrowane uchwyty transportowe do wygodnego przenoszenia

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Rodzaj szafy	Open Rack
Rozmiar	10"
Wysokość teleinformatyczna	6 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	300 mm
Materiał	Stal walcowana na zimno
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość pionowych szyn	4
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony mechanicznej (IK)	IK07
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1,5 mm
Grubość ramy	1,5 mm
Grubość pozostałych elementów	1,5 mm
Głębokość	300 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	322 mm
Waga	5,2 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
Szczegóły uziemienia	Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Nóżki, Śruby M6, Uchwyt transportowy